



171200110769



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2020) , 皖检 17 字 第 01229 号

产品名称 学生公寓组合床柜

Product Name

受检单位 合肥三星工贸有限公司

Inspected Body

委托单位 合肥三星工贸有限公司

Client

检验类别 委托检验

Kind of Test



安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2020) 皖检 JZ 字 第 01229 号

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	学生公寓组合床柜	型号规格 Model/Type	/
标称生产单位 Nominal Manufacturer	合肥三星工贸有限公司	受检单位 Inspected Body	合肥三星工贸有限公司
委托单位 Client	合肥三星工贸有限公司	抽样单位 Sampling Body	/
委托单位地址 Client Address	/	抽样地点 Sampling Site	/
检验项目 Test Items	共拾贰项【详见附页】	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2020) 皖检 JZ 字 第 01229 号

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
1	着地平稳性 (mm)	底脚与水平面的差值: ≤ 2.0	0.2	合格
2	金属件外观要求	见以下三项	见以下三项	/
2.1	管材	管材应无裂缝、叠缝	符合	合格
		外露管口端面应封闭	符合	合格
2.2	焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合	合格
		焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合	合格
		焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm	符合 (0.4mm)	合格
2.3	喷涂层	涂层应无漏喷、锈蚀	符合	合格
		涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷	符合	合格
3	木制件外观要求	见以下八项	见以下八项	/
3.1	虫蛀材	虫蛀材应经杀虫处理,不应使用有昆虫尚在的木材,	符合	合格
3.2	贯通裂纹	零部件应无贯通裂纹		

质量
认证

安徽省产品质量监督检验研究院

检验报告附页

No: (2020) 皖检 JZ 字 第 01229 号

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
4	塑料外观要求	应无裂纹, 无明显变形	符合	合格
		应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕	符合	合格
		外表用塑料表面应光洁, 无划痕, 无污渍, 无明显色差	符合	合格
5	其他外观要求	在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	符合	合格
		固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉	符合	合格
		产品的所有涂饰表面不得有脱胶、掉色现象	符合	合格
6	性能要求	见以下六项	见以下六项	/
6.1	耐液性	10%碳酸钠溶液, 24h, 不应低于 3 级	1 级	合格
		10%乙酸溶液, 24h, 不应低于 3 级	1 级	合格
6.2	耐湿热	20min, 70℃, 不应低于 3 级	1 级	合格
6.3	耐干热	20min, 70℃, 不应低于 3 级	1 级	合格
6.4	耐冷热温差	3 周期, 应无鼓泡、裂缝和明显失光	符合	合格
6.5	耐磨性	1000r, 不应低于 3 级	2 级	合格
6.6	抗冲击性	冲击高度 50mm, 不应低于 3 级	1 级	合格
7	桌面垂直静载荷 (1000N, 10 次)	a) 零部件应无断裂或豁裂; b) 用手按压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动;	符合	合格
8	柜拉门垂直加载 (20kg, 10 次)	c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 连接件应无松动	符合	合格
9	柜拉门水平加载 (60N, 10 次)	e) 活动部件 (门、抽屉键盘托等) 开、关应灵便;	符合	合格
10	柜拉门猛关 (3kg, 10 次)	f) 隔板弯曲扰度变化值不应超过 0.5%; g) 挂衣棍最大扰度不应超过 0.4%; h) 挂衣棍支承件位移不应超过 3mm	符合	合格

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2020) 皖检 JZ 字 第 01229 号

共 4 页、第 4 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
11	安装要求	抽屉、键盘托应设有限位装置	符合	合格
		蹬梯表面应经防滑处理	符合	合格
		应具备床板防落措施, 横向支承件不应少于 3 根	符合	合格
		床体各部件应连接紧密, 牢固, 不应松动	符合	合格
		五金配件安装应无少件、漏钉 (选择孔除外)、透钉	符合	合格
		启闭零件和配件安装后, 应使用灵活	符合	合格
12	甲醛释放量 (mg/L)	≤ 1.5	0.2	合格
以下空白				

安徽省产品质量监督检验研究院 章

注 意 事 项

1. 报告无本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
2. 报告的复印件未重新加盖本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对报告若有异议，应于收到或应当收到报告之日起十五日内书面提出，逾期不予受理。属于监督性质的，向组织实施监督的部门提出。属于委托性质的，由委托方向本单位提出。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。

5. 委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品、信息的真实性